

Hydranten-Standrohr mit OCTAVE Ultraschall-WZ



Abbildung:
Edelstahl-Standrohr DN 50
inkl. Ultraschall-Wasserzähler
Octave mit Schutzhalterung,
Rückschlagventil und
C-Festkupplung

Hydranten-Standrohr mit Ultraschall-WZ

- Edelstahl-Hydranten-Standrohr zur Trinkwasser-, Bau- und Löschwasserentnahme DN 50 / 2" - DN 80 / 3" mit Flanschschnittstelle inklusiv Schutzhalterung
- Bauhöhe ab 0,90m bis zu Bauhöhen nach Kundenwunsch
- Standrohre auch mit Verschraubungen lieferbar
- Mit Ultraschall-Wasserzähler OCTAVE DN 50 aus Kunststoff, PP mit Batteriebetrieb (für 15 Jahre)
- Mit Flanschanschlüssen DN 50 / DN 80 PN 16
- Aufbau und Ausstattung des Standrohrs nach Kundenwunsch (Abbildung mit KFR und C-Festkupplung)
- Erfüllt die Anforderungen nach DIN 1988, nach der EN 1717 und dem DVGW Regelwerk W 405 - B1 für Trinkwassersysteme in der Ausführungsvariante mit einem Edelstahl-Systemtrenner BA Gefahrenklasse 4

ARMARE-TEC GmbH
Fellheimer Straße 7
D-87737 Boos / Allgäu

Tel. 08335 - 9847 22
Fax 08335 - 9847 99
e.mail info@armare-tec.de



www.armare-tec.de
gemeinsam | sicher | innovativ